

LUMINARIA TIPO CAMPANA (UFO)

K-BELL



K-BELL

Luminaria LED tipo campana (UFO), está diseñada para áreas de medio y alto montaje, su diseño disipa el calor de manera eficiente y está preparada para soportar humedad, polvo y suciedad. Su fabricación es libre de materiales peligrosos para el medio ambiente y la salud.

- Cuerpo de inyección de aluminio.
- Mica de policarbonato (PC).
- Pintura negra horneada anti-corrosiva.

USO PREVISTO:

- Industria
- Almacenes
- Áreas de exhibición
- Gimnasios

COLOR DE ACABADO:

- Negro



100 W



150 W



200 W



CERTIFICACIÓN:




Producto con garantía de 3 años. Válida a reserva de que se haya seguido las especificaciones del manual de instalación y uso del producto.

K-BELL

POTENCIA	100 W	150 W	200 W
LÚMENES	14,000 lm	21,000 lm	28,000 lm
EFICIENCIA	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
TEMPERATURA	6500 K	6500 K	6500 K
FACTOR DE POTENCIA	0.9	0.9	0.9
VOLTAJE	120 - 277 V	120 - 277 V	120 - 277 V
THD	<20%	<20%	<20%
TEMP. DE OPERACIÓN	-10°C a 50°C	-10°C a 50°C	-10°C a 50°C
VIDA PROMEDIO	50,000 h	50,000 h	50,000 h



DISTRIBUCIÓN DE LUZ



90°



DIMENSIONES:



INSTALACIÓN:



*Incluye argolla de acero para instalación suspendida.

GUÍA DE TEMPERATURA

3000K Blanco Cálido


Tono de luz que estimula un ambiente relajado, ideal para áreas comunes de descanso, áreas de entretenimiento y/o patios de residencias.

4000K Blanco Neutro

Proporciona una luz blanca neutra que no altera la vista, normalmente usada para áreas de oficinas o salas de espera.

6500K Blanco Frío

Brinda una luz similar a la natural del día, es ideal para áreas de inspección, retail o industrias donde se requiere gran atención al detalle.



Contacto:

Antireeleccionistas 120-A, Col. Antonio I. Villarreal, C.P. 64390. Monterrey, N.L, México.

81 8676 4437

81 8476 3565

/AUBE Lighting