

SPOT LED PARA EMPOTRAR

PLED-C



PLED-C

Iluminación LED de empotrar, ideal para proyectos de interior que requieran una instalación sencilla. Proporciona una luz uniforme de alta eficiencia.

- Fabricado en inyección de aluminio y difusor de PC Opalino. Acabado con pintura de aplicación electroestática.

USO PREVISTO:

- Oficinas
- Recepciones
- Hoteles
- Mostradores
- Residencias
- Áreas de exhibición

COLOR DE ACABADO:

- Blanco
- Gris (sobrepedido)
- Negro (sobrepedido)



Espacios
interiores

CERTIFICACIONES:



Producto con garantía de 3 años. Válida a reserva de que se haya seguido las especificaciones del manual de instalación y uso del producto.


PLED-C

POTENCIA	3 W	6 W	12 W	18 W	24 W
DIMENSIÓN LUMINARIA	D85 mm	D120 mm	D170 mm	D220 mm	D295 mm
CORTE	70 mm	105 mm	155 mm	205 mm	280 mm
LÚMENES	138 lm	295 lm	600 lm	900 lm	1,250 lm
TEMPERATURA	3000 K / 4000 K/ 6500 K				
VOLTAJE	85 - 265 V	85 - 265 V	85 - 265 V	85 - 265 V	85 - 265 V
ACABADO	Blanco, (Gris y Negro, son sobrepedido)				
VIDA PROMEDIO	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs




DIMENSIONES:

PLED-C 3W




∅ 70 mm

PLED-C 6W




∅ 105 mm

PLED-C 12W




∅ 150 mm

PLED-C 18W



∅ 205 mm

PLED-C 24W



∅ 285 mm

GUÍA DE TEMPERATURA

3000K Blanco Cálido


Tono de luz que estimula un ambiente relajado, ideal para áreas comunes de descanso, áreas de entretenimiento y/o patios de residencias.

4000K Blanco Neutro

Proporciona una luz blanca neutra que no altera la vista, normalmente usada para áreas de oficinas o salas de espera.

6500K Blanco Frío

Brinda una luz similar a la natural del día, es ideal para áreas de inspección, retail o industrias donde se requiere gran atención al detalle.



Contacto:

Antireeleccionistas 120-A, Col. Antonio I. Villarreal, C.P. 64390. Monterrey, N.L., México.

☎ 81 8676 4437

☎ 81 8476 3565

/AUBE Lighting