REFLECTOR LED

SLED-920

SLED-920

Reflector LED, disponible con una gran variedad de potencias para adaptarse a cualquier proyecto de iluminación en exterior, cuenta con bracket dirigible para instalar en el ángulo deseado.

- Cuerpo de inyección de aluminio
- Óptica de policarbonato

USO PREVISTO:

- Canchas deportivas
- Fachadas
- Puentes
- Estacionamientos
- Panorámicos

COLOR DE ACABADO:

- Gris

IP66
Grado de protección

CERTIFICACIÓN:

NOM

3 Producto con garantía de 3 años. Válida a reserva de que se haya seguido las especificaciones del manual de instalación y uso del producto.

©2026 Todos los derechos reservados. El logotipo AUBE Lighting y Supralux son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V.
Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor SUPRALUX antes de realizar su pedido.

SLED-920

50 W

100 W

150 W

200 W

250 W

300 W

400 W

500 W

600 W

POTENCIA	50 W	100 W	150 W	200 W	250 W
DIMENSIÓN	305 * 76 * 100 mm	305 * 155 * 104 mm	305 * 235 * 110 mm	305 * 315 * 110 mm	305 * 380 * 110 mm
LÚMENES	6,500 lm	13,000 lm	19,500 lm	26,000 lm	32,500 lm
EFICIENCIA	125 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
TEMPERATURA	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
VOLTAJE	85 - 265 V	85 - 265 V	85 - 265 V	85 - 265 V	85 - 265 V
TEMP. DE OPERACIÓN	-40° a 60° C	-40° a 60° C	-40° a 60° C	-40° a 60° C	-40° a 60° C
VIDA PROMEDIO	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs

POTENCIA	300 W	400 W	500 W	600 W
DIMENSIÓN	305 * 470 * 104 mm	610 * 315 * 110 mm	610 * 380 * 110 mm	610 * 470 * 104 mm
LÚMENES	39,000 lm	52,000 lm	65,000 lm	78,000 lm
EFICIENCIA	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
TEMPERATURA	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
VOLTAJE	85 - 265 V	85 - 265 V	85 - 265 V	85 - 265 V
TEMP. DE OPERACIÓN	-40° a 60° C	-40° a 60° C	-40° a 60° C	-40° a 60° C
VIDA PROMEDIO	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs

DISTRIBUCIÓN DE LUZ



INSTALACIÓN:

Diseñado para sobreponer en techo, pared o suelo con su bracket integrado, este puede rotar para ajustarlo en la dirección deseada. Este producto no esta diseñado para ser empotrado.

©2026 Todos los derechos reservados. El logotipo AUBE Lighting y Supralux son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V.
Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor SUPRALUX antes de realizar su pedido.

SLED-920

DIMENSIONES:

SLED-920 50W



Peso: 1.4kgs

SLED-920 100W



Peso: 2.27kgs

SLED-920 150W



Peso: 2.95 kgs

SLED-920 200W



Peso: 3.6kgs

SLED-920 250W



Peso: 5kgs

SLED-920 300W



Peso: 5.9kgs

SLED-920 400W



Peso: 7kgs

SLED-920 500W



Peso: 10kgs

SLED-920 600W



Peso: 12kgs

GUÍA DE TEMPERATURA

3000K Blanco Cálido
Tono de luz que estimula un ambiente relajado, ideal para áreas comunes de descanso, áreas de entretenimiento y/o patios de residencias.

4000K Blanco Neutro
Proporciona una luz blanca neutra que no altera la vista, normalmente usada para áreas de oficinas o salas de espera.

6500K Blanco Frío
Brinda una luz similar a la natural del día, es ideal para áreas de inspección, retail o industrias donde se requiere gran atención al detalle.



Contacto:

Antireeleccionistas 120-A, Col. Antonio I. Villarreal, C.P. 64390. Monterrey, N.L, México.

info@aubelighting.com **81 8676 4437** **81 8476 3565**

/AUBE Lighting

www.aubelighting.com

©2026 Todos los derechos reservados. El logotipo AUBE Lighting y Supralux son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V.
Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor SUPRALUX antes de realizar su pedido.