REFLECTOR SOLAR

SOLAX

SOLAX

Proyector LED solar para uso en exterior, ilumina grandes distancias alimentándose de luz solar. Panel y proyector cuentan con bracket para ajustar su dirección de instalación.

- Fabricado en inyección de aluminio.
- Refractor de vidrio plano termotemplado.
- Panel polycristalino
- Incluye control remoto.

USO PREVISTO:

- Fachadas
- Patios
- Jardines
- Zonas rurales
- Bardas perimetrales

COLOR DE ACABADO:

- Negro

IP67
Grado de protección

Sensor de movimiento

Batería incluida

CERTIFICACIÓN:

NOM

60 W

100 W

150 W

3 Producto con garantía de 3 años. Válida a reserva de que se haya seguido las especificaciones del manual de instalación y uso del producto.

©2024 Todos los derechos reservados. SUPRA Desarrollos Tecnológicos y el logotipo SUPRA son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V.
Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor SUPRA antes de realizar su pedido.

SOLAX

POTENCIA	60 W	100 W	150 W
CONSUMO	10 W	15 W	20 W
DIMENSIÓN REFLECTOR	230 * 195 * 50mm	260 * 220 * 60mm	315 * 265 * 70mm
DIMENSIÓN PANEL	250 * 30 * 370mm	365 * 28 * 365mm	360 * 28 * 485mm
LÚMENES	480 lm	720 lm	980 lm
VOLTAJE	6V	6V	6V
TEMPERATURA	6500 K	6500 K	6500 K
ALCANCE SENSOR	5 - 8 m	5 - 8 m	5 - 8 m
BATERÍA	LiFePo4 3.2V/10AH	LiFePo4 3.2V/15AH	LiFePo4 3.2V/20AH
MODO DE TRABAJO	Sensor de Movimiento + Control Remoto (incluído) +Control de iluminación	Sensor de Movimiento + Control Remoto (incluído) +Control de iluminación	Sensor de Movimiento + Control Remoto (incluído) +Control de iluminación
TIEMPO DE ILUMINACIÓN	+12 Hrs	+12 Hrs	+12 Hrs
TIEMPO DE DESCARGA	10% cada hora hasta quedar en un 30% a las 12-14 hrs		
TIEMPO DE CARGA	4 - 6 Hrs	4 - 6 Hrs	4 - 6 Hrs
ALTURA DE INSTALACIÓN	2 m	3 m	4 m
ÁREA DE EXPOSICIÓN	40 m²	60 m²	100 m²
LONGITUD DEL CABLE	5 m	5 m	5 m

DIMENSIONES:

SOLAX 60W





SOLAX 100W





SOLAX 150W





©2024 Todos los derechos reservados. SUPRA Desarrollos Tecnológicos y el logotipo SUPRA son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V.
Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor SUPRA antes de realizar su pedido.

SOLAX

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO:

- Encendido / Apagado
- Encendido solo durante algunas horas a elegir
- Automático
- Atenuar Brillo

Nota: Baterías no incluidas

GUÍA DE TEMPERATURA

3000K Blanco Cálido
Tono de luz que estimula un ambiente relajado, ideal para áreas comunes de descanso, áreas de entretenimiento y/o patios de residencias.

4000K Blanco Neutro
Proporciona una luz blanca neutra que no altera la vista, normalmente usada para áreas de oficinas o salas de espera.

6500K Blanco Frío
Brinda una luz similar a la natural del día, es ideal para áreas de inspección, retail o industrias donde se requiere gran atención al detalle.



Contacto:

Antireeleccionistas 120-A, Col. Antonio I. Villarreal, C.P. 64390. Monterrey, N.L, México.

info@aubelighting.com **81 8676 4437** **81 8476 3565**

/AUBE Lighting

www.aubelighting.com

©2024 Todos los derechos reservados. SUPRA Desarrollos Tecnológicos y el logotipo SUPRA son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V.
Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor SUPRA antes de realizar su pedido.